



WRP 8000

Машина для очистки и рециркуляции воды, справится с объемом до 8,000 литров в час



WRP 8000

Технические характеристики

Номер для заказа	1.217-151.0	
Штрих-код (EAN)	4039784597563	
Потребляемая мощность	кВт	1,3
Производительность	л/ч / л/сутки	8000
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Масса	кг	255
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	610 × 610 × 1100

Аксессуары для WRP 8000 1.217-151.0

KÄRCHER



2

																Номер для заказа		Цена	Описание		
Регенерация воды																					
МК системы аэрации		1	2.641-510.0																Аэрационный насос с воздушным инжектором. Для аэрации насосного отстойника и предотвращения неприятных запахов.	<input type="checkbox"/>	
МК системы отведения сточных вод		2	2.641-995.0																Дополнительный поплавковый выключатель с монтажными материалами для подключения к системе управления WRP.	<input type="checkbox"/>	
МК погружного насоса для WRP 8000		3	2.642-037.0																Погружной насос с поплавковым выключателем для системы обратного водоснабжения WRP 8000. Комплект включает приспособление для закрепления на стенке насосного отстойника.	<input type="checkbox"/>	
МК подающего насоса, CB 50/4,3		4	2.642-039.0																Насос среднего давления для питания моечной установки обратной водой.	<input type="checkbox"/>	
МК MD - Насос WRP 20000		5	2.642-040.0																		<input type="checkbox"/>
МК системы питания чистой водой, для WRP 8000		6	2.642-113.0																Монтажный комплект для заполнения бака для очищенной воды чистой водой (при недостатке объема очищенной сточной воды).	<input type="checkbox"/>	
МК стойки для шкафа распределительного устройства		7	2.642-116.0																Стойка для шкафа распределительного устройства установки WRP 8000 / WRP 16000 или монтажного комплекта подающего насоса.	<input type="checkbox"/>	
МК бака для очищенной воды, 1000 л		8	2.642-720.0																	<input type="checkbox"/>	
МК дополнительного бака для очищенной воды		9	2.642-930.0																		<input type="checkbox"/>
Комплект для монтажа WRP 8000		10	2.642-933.0																		<input type="checkbox"/>
МК модуля измерения проводимости, для WRP 8000		11	2.642-935.0																		<input type="checkbox"/>
Комплект трубопроводов - 2000 л		12	4.640-401.0																		<input type="checkbox"/>
Комплект трубопроводов - 3000 л		13	4.640-402.0																		<input type="checkbox"/>
Шланг для погружного насоса, для WRP 8000		14	6.390-163.0																	Высококачественный шланг внутренним диаметром 50 мм для надежного соединения погружного насоса с установкой WRP или установки WRP с баком для очищенной воды. Поставляется метражом.	<input type="checkbox"/>
Аэрационный шланг		15	6.390-892.0																Высококачественный ПВХ-шланг с тканевым армированием внутренним диаметром 25 мм для соединения аэрационного насоса, находящегося в техническом помещении, с мембранным аэратором в насосном отстойнике. Поставляется метражом.		<input type="checkbox"/>
Кабель управления для соединения системы WRP с насосным отстойником		16	6.647-276.0																Кабель управления для соединения насосного отстойника со шкафом управления установки WRP. Поставляется метражом.	<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.

Аксессуары для WRP 8000 1.217-151.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Кабели управления									
Кабель управления 3 x 1,5 мм ²	1	6.641-059.0						Соединительный кабель 3 x 1,5 мм ² . Поставляется метражом.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.