




BP 2 Cistern

Напорный погружной насос для забора воды из альтернативных источников BP 2 Cistern, оснащенный поплавковым выключателем и встроенным фильтром предварительной очистки.



1 Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали

- Увеличенный срок работы, ударопрочность, безопасная транспортировка и простое управление

2 Включает насос, коннекторы и обратный клапан

- Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу

3 Интегрированный предварительный фильтр

- Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы

4 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

- Устройство защиты от «сухого хода»



BP 2 Cistern

■ Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-420.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873292	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	5700
Макс. высота подачи / давление	м / бар	32 / 3,2
Макс. глубина погружения	м	7
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	9,91
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	130 x 130 x 475
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■

■ Входит в комплект поставки.

