




BP 4 Deep Well

Насос BP 4 Deep Well для скважин глубиной до 12 м в долговечном корпусе из нержавеющей стали, оснащенный выключателем.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали</p> <ul style="list-style-type: none">■ Увеличивает срок службы и прочность при воздействии ударных нагрузок. | <p>3 Нижний защитный кожух</p> <ul style="list-style-type: none">■ Надежная защита от грязи во время монтажа насоса и во время эксплуатации. |
| <p>2 Включает насос, коннекторы и обратный клапан</p> <ul style="list-style-type: none">■ Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу | <p>4 Выключатель на конце кабеля</p> <ul style="list-style-type: none">■ Удобство и безопасное использование насоса |



BP 4 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Включает насос, коннекторы и обратный клапан
- Нижний защитный кожух

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-421.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873308	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	4600
Макс. высота подачи / давление	м / бар	43 / 4,3
Макс. глубина погружения	м	12
	мм	150
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	7,14
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	105 x 105 x 710
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 15
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Нижний защитный кожух	■
15 метров крепёжного троса	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Возможность использования крепёжного троса	■
Выключатель на конце сетевого кабеля	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 4 Deep Well 1.645-421.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	■
Адаптер для насосов, G1	2	6.997-473.0							Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Соединительный комплект	3	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0								□
Другое										
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	6	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Поплавковый выключатель	7	6.997-356.0							Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.