




## SP 7 Dirt

Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt с интегрированным фильтром, керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 3 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»

### 2 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»

### 4 Для грязной воды

- Эффективная откачка грязной воды с частицами до 30мм



## SP 7 Dirt

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-504.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060439	
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	15000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Остаточный уровень воды	мм	35
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	6,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	230 x 285 x 354
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Настройка высоты - для комфортного использования	■
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

