




SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Автоматическое отключение

- Насос работает в ручном режиме от 7см уровня воды

2 Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

4 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»



SP 6 Flat Inox

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-505.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060446	
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	5,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	238 × 287 × 356
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

KÄRCHER



1



2

								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Другое										
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.